

W WILLIAMS

**ALL
EASY
PRO
N2**



Солиден корпус



Ниско температурен кит



Висок енергиен клас A+++/A++



Лесно поставяне и употреба



3D въздушен поток



Модел			Williams AE PRO 09	Williams AE PRO 12	Williams AE PRO 18	Williams AE PRO 24
Тип			Стенни климатици	Стенни климатици	Стенни климатици	Стенни климатици
Технология			Инвертор	Инвертор	Инвертор	Инвертор
Серия			All Easy Pro	All Easy Pro	All Easy Pro	All Easy Pro
Вътрешно тяло			WSSP-09NR2	WSSP-12NR2	WSSP-18NR2	WSSP-24NR2
Външно тяло			WSOP-09NRX2	WSOP-12NRX2	WSOP-18NRX2	WSOP-24NRX2
Захранване		V/ø/Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Капацитет		BTU	9 000 BTU	12 000 BTU	18 000 BTU	24 000 BTU
Мощност	охлаждане	kW	2,7 (1,3-3,8)	3,5 (1,3-3,9)	5,3 (3,7-6,1)	7,05 (2,1 - 8,2)
	отопление	kW	3,2 (0,9-4,4)	3,9 (0,9-4,8)	5,8 (2,3-6,8)	7,6 (1,5 - 8,2)
Консумация	охлаждане/отопление	kW	0.60 / 0.69	0.880/0.960	1.318 / 1.400	1.760 / 1.950
SEER (сезонна ефективност на охлаждане)			9.0	8.5	8.5	8.5
SCOP (сезонна ефективност на отопление)			4.6	4.6	4.6	4.8
Енергиен клас	охлаждане		A+++	A+++	A+++	A+++
	отопление		A++	A++	A++	A++
Работен ток	охлаждане	A	3.1(0.4~5.4)	5.4(0.5~6.9)	6.9(0.6~10.3)	10.2(0.7~13.3)
	отопление		3.2(0.5~5.2)	4.2(0.4~6.9)	6.4(0.9~10.5)	10.2(1.1~13.3)
Звуково налягане	вътрешно тяло	dB(A)	37/32/21.5/20.5	39/33/22/21	41/35/23/22	44.5/40/33/21
	външно тяло	dB(A)	48	52	52	52
Звукова мощност	вътрешно тяло	dB(A)	57	59	59	64
	външно тяло	dB(A)	64	65	65	67
Въздушен поток	вътрешно/външно тяло - охлаждане	m3/h	530/360/280/2200	560/380/290/2200	685/580/400/3500	1092/724/379/3500
Размери ШxВxД	вътрешно тяло	мм	795 x 225 x 295	795 x 225 x 295	965 x 239 x 319	1140 x 370 x 275
	външно тяло	мм	805 x 330 x 554	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	890 x 342 x 673
Тегло	вътрешно тяло	кг	10.2	10.2	12.3	20.0
	външно тяло	кг	28.4	28.4	38.8	45.6
Тръбни връзки	течност / газ	мм	φ 6.35 / φ 9.52	φ 6.35 / φ 9.52	φ 6.35 / φ 12.70	φ 9.52 / φ 15.90
Максимална дължина на тръбите		м	25	25	30	50
Максимална денивелация		м	10	10	20	25
Работен диапазон (°C)	охлаждане	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	отопление	°C	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-25 ~ 24
Фреон			R32	R32	R32	R32
Гаранция			36 месеца	36 месеца	36 месеца	36 месеца