

KAISAI



ЕКО РЕЖИМ



САМОПО-
ЧИСТВАНЕ



3D ВЪЗДУШЕН
ПОТОК

- ✓ Автоматично регулиране на скоростта на въздуха
- ✓ 24 часов таймер
- ✓ Автоматично стартиране след спиране на електричеството

Ефективно охлаждане и отопление за големи помещения

Колонен климатик, проектиран за комфорт в големи помещения като магазини, шоуруми, ресторанти, зали на летища и други.



ТАЙМЕР



ЕКОЛОГИЧЕН
ХЛАДИЛЕН
АГЕНТ R32



МНОГОФУНКЦИОНАЛНО
ДИСТАНЦИОННО
УПРАВЛЕНИЕ



ШИРОК ТЕМПЕРАТУРЕН
ДИАПАЗОН



ЕКО РЕЖИМ

С активирана Есо функция, климатикът автоматично регулира температурата и скоростта на вентилатора, за да увеличи максимално енергийната ефективност. Това намалява консумацията на енергия, спестявайки повече от 60% в сравнение със стандартния режим на работа.



3D ВЪЗДУШЕН ПОТОК

Автоматично контролираните хоризонтални и вертикални жалузи на климатика осигуряват оптимална циркулация на въздуха и равномерно разпределение на температурата в помещението.



САМОЧИСТВАНЕ

След работа климатикът преминава в режим на почистване и премахва натрупаната във вътрешното тяло влага, което предотвратява развитието на микроорганизми и гъбички.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ - KAISAI КОЛОНЕН КЛИМАТИК

МОДЕЛ	вътрешно тяло		KKFS-48RRA1
	външно тяло		KKOS-48RRA3
Мощност (мин.-макс.)	охлаждане	kW	14.10(3.5~16.1)
	отопление	kW	15.53(4.1~17.6)
Енергиен клас	охл./отопл.		A++/A+
SEER	средно	W/W	6,0
SCOP	средно	W/W	3,9
Консумация (мин.-макс.)	охлаждане	W	4850(910~6500)
	отопление	W	4560(950~5800)
Работен ток (мин.-макс.)	охлаждане	A	7.3(2.12~10.5)
	отопление	A	6.9(1.5~8.8)
Дебит	вътрешно тяло	m³/h	1400/1200/800
	външно тяло	m³/h	2500/2300/2100
Работен диапазон Охл./Отопл.*	вътрешно тяло	°C	17~32/0~30
	външно тяло	°C	-15~50/-20~24
Звуково налягане	вътрешно тяло	dB(A)	55.0/52.5/50.0/44.5
	външно тяло	dB(A)	65
Размери (ВхШхД)	вътрешно тяло	mm	600x1934x455
	външно тяло	mm	980x975x415
Брутни Размери (ВхШхД)	вътрешно тяло	mm	755x2080x585
	външно тяло	mm	1145x1080x500
Нетно тегло	вътрешно тяло	kg	54.4
	външно тяло	kg	90
Брутно тегло	вътрешно тяло	kg	73.3
	външно тяло	kg	105
Тръбни връзки Газова/Течна фаза		mm	9,52/15,9
Максимална дължина на тръбите		m	75
Максимална генивелация		m	30
Захранващо напрежение	външно тяло	V/Hz/Ph	380-420/50/3
Предпазител	външно тяло	A	16
Захранващ кабел	външно тяло		5x2,5
Комуникационен кабел	вътр. - външ.	брой жила x mm²	4x1,5
Фабричен заряд с хл. агент	до 5 m	kg	2,9
Допълване с хл. агент	над 5 m	g/m	24
Външен диаметър на кондензната тръба		mm	25

КОМПЛЕКТЪТ ВКЛЮЧВА



Вътрешно тяло
KKFS



Външно тяло
KKOS



Безжично дистанционно управление
TRC



ТАЙМЕР

Таймерът ви дава възможност да зададете времето за автоматично включване и изключване на климатика.



ШИРОК ТЕМПЕРАТУРЕН ДИАПАЗОН

Чрез използването на съвременна технология и новия хладилен агент R32, климатикът може да работи в широк диапазон на външната температура: от -15 до +49°C в режим на охлаждане и от -15 до +32°C в режим отопление.



ВЪЗДУШЕН ПОТОК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ

Постигане на желаната температура в цялата стая, с обхват до 18 метра, за вашия пълен комфорт.



ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R32

R32 има нисък потенциал на глобално затопляне (GWP), по-добри охлаждащи и отоплителни характеристики от R410A. С 20% по-голям обменен капацитет, количеството хладилен агент в климатика може да бъде по-малко от преди.



ИНТУИТИВЕН КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

Модерен външен вид и лесен за употреба дизайн.